

الرقم	بيان الاعمال	وحدة الكيل	الكمية رقما وكتابة	سعر الوحدة		المبلغ الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
1	<p>على المقاول تثبيت مسار الخط في حرم الشارع (من خلال مساح مرخص) وتقديم كروكي معتمد بالواقع واخذ موافقة المهندس المشرف على ذلك قبل البدء بالعمل. وتكون كلفة تثبيت حدود الشارع محملة على اسعار العطاء. وفي المناطق التي يوجد خطوط صرف صحي قائمة ان يؤخذ بالاعتبار مواصفات سلطة المياه بالخصوص. و تكون الكلفة محملة على الاسعار الانفرادية للعطاء</p> <p>توريد وتمديد خطوط مياه دكتايل C40 (حسب المواصفة EN 545:2010) قطر 150 ملم ، وتوريد وحفر وتمديد خطوط مياه بولي ايثيلين HDPE اقطار 180 ملم و 63 ملم ، طبقاً لمواصفات سلطة المياه وفي الأماكن المحددة على المخططات التي يحددها جهاز الإشراف ويشمل السعر تقديم كافة ما يلزم باستثناء الفعاليات واللوازم التي خصص لها بند في جدول الكميات ويشمل السعر وليس على سبيل الحصر ما يلي:</p> <p>المخططات التنفيذية والمخططات حسب الواقع</p> <p>حفر الخنادق في جميع أنواع التربة من صخر وخرسانة وإسفلت الخ.</p> <p>أخذ عينات للأتوبيب و المواد الموردة للموقع و فحصها لدى مختبرات الجمعية العلمية الملكية او اي مختبر معتمد لدى وزارة الأشغال العامة و الاسكان بالخصوص لبيان مدى مطابقتها للمواصفات.</p> <p>فحوصات الضغط والكثورة والغسيل وجميع فحوصات النوعية التي تقوم بها مديرية المختبرات وجميع متطلبات العمل.</p> <p>إعادة الأوضاع مع التسوية والظلم والدك جيداً وعلى طبقات والتأمين من مادة رمل صويلح اسفل واعلى الماسورة والعزل.</p> <p>وضع الشريط التحذيري الممقط</p> <p>نقل ناتج الحفر خارج الموقع</p> <p>صب المقاطع العرضية بخرسانة مسلحة بقوة كسر 250 كغم / سم2 بعد 28 يوم.</p> <p>توريد وتركيب جميع القطع اللازمة من التيات والمقف والادابتر والاكواع.</p> <p>أما ضمن مناطق الاشغال العامة يكون الحفر وإعادة الوضع وتغليف المواسير بالخرسانة المسلحة حسب المواصفات الفنية لوزارة الاشغال العامة والاسكان ويكون ذلك محملاً ضمن سعر المتر الطولي .</p>						
1-ا	توريد وحفر وتمديد خطوط مياه دكتايل قطر 150 ملم في الاسفلت او البلاط او في سطح خرساني .	م . ط	1200				
1-ب	توريد وحفر وتمديد خطوط مياه دكتايل قطر 150 ملم في Sealing Coat.	م . ط	50				
1-ج	توريد وحفر وتمديد خطوط مياه دكتايل قطر 150 ملم في الارض الطبيعية وفي مناطق ذات سطح رشة اسفلتي (MC)	م . ط	50				
1-د	توريد وحفر وتمديد خطوط مياه بولي ايثيلين قطر 180 ملم في الاسفلت او البلاط او في سطح خرساني .	م . ط	30				
1-هـ	توريد وحفر وتمديد خطوط مياه بولي ايثيلين قطر 180 ملم في Sealing Coat .	م . ط	30				
1-و	توريد وحفر وتمديد خطوط مياه بولي ايثيلين قطر 180 ملم في الارض الطبيعية او في مناطق ذات سطح اسفلتي (MC)	م . ط	540				
1-ز	توريد وحفر وتمديد خطوط مياه بولي ايثيلين قطر 63 ملم في جميع الاسطح (لاغراض الربطات) .	م . ط	100				
2	تنفيذ شبك الخط المقترح قطر 150 ملم على الخط القائم قطر 300 ملم شاملا توريد وتركيب محبس gate valves عدد (2) قطر 6" ضغط كل محبس 2.5 بار شاملا S.BOXES مع اعدة الاستطالة شاملا توريد وتركيب جميع القطع اللازمة للربط شاملا الحفريات اللازمة وإعادة الردم وإعادة الأوضاع الى ماكانت عليه سابقا ... الخ وكافة الأعمال التابعة حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	بالمقطوع	1				
3	تنفيذ شبك الخط المقترح قطر 150ملم او قطر 180 ملم على خط قائم قطر 4" شاملا توريد وتركيب محبس gate valve قطر 4" ضغط 2.5 بار شاملا S.BOX مع عمود الاستطالة شاملا توريد وتركيب جميع القطع اللازمة للربط شاملا الحفريات اللازمة وإعادة الردم وإعادة الأوضاع الى ماكانت عليه سابقا ... الخ وكافة الأعمال التابعة حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	بالمقطوع	5				
المجموع ينقل لما يده							

الرقم	بيان الاعمال	وحدة الكيل	الكمية	سعر الوحدة		المبلغ الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
4	توريد وتركيب GUNNMETAL SADDLE AND FERRULE من قطر 180 ملم او قطر 150 ملم الى قطر 2" او 63 ملم شاملا" توريد وتركيب محبس gate valve قطر 2" ضغط 25 بار شاملا S.BOX مع عمود الاستطالة وتنفيذ شبك الخط المقترح قطر 150 ملم مع الخط القائم قطر 2" او 63 ملم مع اعادة الوضع حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	4				
5	توريد وتركيب GUNNMETAL SADDLE AND FERRULE من قطر 180 ملم او قطر 150 ملم الى قطر 2" او 63 ملم وتنفيذ شبك الخط المقترح قطر 180 ملم او 150 ملم مع الخط القائم قطر 2" او 63 ملم مع اعادة الوضع حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	8				
6	توريد وتركيب هوائية (AIR RELEASE VALVE) قطر 40 ملم بضغط اسمي 25 بار شاملا المنهل قطر 900 ملم وحسب المخططات المرفقة وحسب تعليمات المهندس المشرف .	عدد	3				
7	توريد وتركيب خط للفضيل (WASHOUT) قطر 125 ملم HDPE شاملا توريد وتركيب محبس gate valve قطر 4" بضغط اسمي 25 بار شاملا SUFACE BOX مع عمود الاستطالة شاملا جميع ما يلزم حسب المخططات والمواصفات ، شاملا عمل منهل خرساني قطر 90 سم شاملا الحفر والظمم واعادة الوضع وجميع ما يلزم شاملا حديد التسليح والغطاء المعدني HD في حالة وجود خط الغسيل داخل الاحياء السكنية او عمل المصب حسب المخططات المرفقة في حال وجود وادي وحسب المخططات و تعليمات المهندس المشرف .	بالمقطوع	1				
8	توريد وصب خرساته مسلحه (RCE)(250كغم/سم2 بعد 28 يوما) لعمل تغليف لمواسير المياه والصرف الصحي شاملا الطوبار وحديد التسليح والحفريات واعادة الظمم ونقل الفائض واعادة الاوضاع.الخ وكافة الاعمال التابعة والكمية تقديرية .	م3	4				
المجموع الاجمالي							

خلاصة جدول الكميات

الرقم	بيان الاعمال	المجموع رقما"	
		فلس	دينار
1	مجموع قيمة الاعمال		
	المجموع الكلي		
	تنزيل أو زيادة		
	المجموع الكلي بعد التنزيل أو الزيادة		

فقط..... دينار لا غير .

اسم وتوقيع المقاول :

التاريخ : / /